Rieber
M E T A cooking



Datenblatt

# servo+ 1050 - 4 Borde montiert

Der extra robuste Universal-Wagen.

Zum Produkt

Der stabile Servierwagen in schwerer Ausführung eignet sich für jeglichen Transport, ob zum Servieren, Abräumen oder Befördern – ein unkomplizierter, mobiler Helfer.

Je nach erforderlichem Transportumfang mit 2 bis 4 Borden (aus Chromstahl) und verschiedenen Bord-Größen erhältlich. Auf Anfrage auch mit Luftidentischen Rollen, um Transportgeräusche noch besser zu dämmen. Als zusätzliches Zubehör kann am Schiebegriff ein passender Edelstahl-Abräumbehälter einfach eingehängt werden. Die Borde können zudem mit einer extra Galerie aus Edelstahl-Rundmaterial versehen werden, für rutschsicheren Transport.

Rieber GmbH & Co. KG
Hoffmannstrasse 44
D-72770 Reutlingen

+49 7121-518 0
info@rieber.de
rieber.systems

Rieber
M E T A cooking

## TECHNISCHE MERKMALE
servo+ 1050 - 4 Borde montiert








### TECHNISCHE MERKMALE

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 1036 x 536 x 1355 mm |
| Gewicht | 25 kg |
| Anzahl Borde | 4 |
| Lichtmass zwischen Borden | 278 mm |
| Lieferzustand | montiert |
| Max. Zuladung | 240 kg |
| Stoßschutz | 4 Stoßecken |
| Rollentyp | Rostfrei |
| Rollen | 2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen |
| Rollen-Ø | 125 mm |
| **Bestellnummer** | **88 02 50 28** |

### VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.

Tiefgezogene, schallgedämmte Borde aus Chromstahl mit Stopprand.

Durchgängiger Rundrohr-Schieberahmen mit eingeschweißten Traversen für stabile Rollenbefestigung.

Hohe Stabilität, ohne Schweißnähte.

10x langlebiger, besser als DIN 18867-1+8.

Optimale Fahrbarkeit mit rostfreien, feststellbaren Rollen.

Stoßecken an jedem Bord für Rammschutz.

Fugenlose, unempfindliche Bordflächen, einfach zu reinigen.

88 02 50 28 / 30 09 2025. Technische Änderungen sowie Irrtümer und Fehler vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Rieber GmbH & Co. KG
Hoffmannstrasse 44
D-72770 Reutlingen

+49 7121-518 0
info@rieber.de
rieber.systems