



Datenblatt

varithek® EST Infrarot 3x1/1 mit Abdeck.

Der Einbau-System-Träger mit Infrarottechnologie.



Zum Produkt

Der stabile Aufnahmeträger für das energieeffiziente Warmhalten von GN-Behältern oder thermoplates®, mit optimal austarierten Sickenabständen zum eingesetzten GN-System. Der EST kann in Ausgabeeinrichtungen, wie dem varithek® buffet fest eingeschweißt oder in einen Abdeckungsausschnitt sicher eingehängt werden. Je nach erforderlicher Größenordnung, erhältlich von einem Einzel-EST oder bis zu 5 aneinander integrierten EST. Unter dem robusten Ceranglasboden befindet sich eine CNS Schublade mit Infrarottechnik. Je Fach sind zwei Infrarotstrahler für eine schnelle und effiziente Wärmeübertragung verbaut, die stufenlos regelbar sind.

Als Ergänzung können weiterhin GN 1/1 varithek®-Kochmodule flexibel eingeschoben werden, auf den Auflagensicken – je nach Modul von Warmhalten, Kochen, Dampfgaren bis zu Grillen oder Braten. Für die optimale Energieeinsparung und für direkter Kontaktwärme, in Kombination mit dem GN-Kochtopf thermoplates® aus einzigartigem SWISS-PLY-Mehrschichtmaterial für beste Speisenqualität. Das Material vereint Aluminium im Kern, mit seiner bis zu 10x besseren Leitfähigkeit (kalt/warm) gegenüber reinem Edelstahl, für deutliche Energieeinsparung im Gebrauch, mit den hygienischen Vorteilen von Edelstahl. Die passenden Deckelvarianten zum Warmhalten und für hygienischen Schutz beim Ausgeben, bieten der wasserdichte Steckdeckel wie auch der stilvolle Kochdeckel.

Der optionale Licht-/Wärme-Aufsatz ermöglicht die Warmhaltung von oben und verfügt über eine behälterabhängige Steuerung der Infrarotstrahler. Sobald ein GN-Behälter eingeschoben wird, werden die Infrarotstrahler automatisch aktiviert. Wird der Behälter entnommen, schalten sich die Strahler automatisch ab. So wird eine bedarfsgerechte und effiziente Warmhaltung gewährleistet.

TECHNISCHE MERKMALE

varithek® EST Infrarot 3x1/1 mit Abdeck.



TECHNISCHE MERKMALE

Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Abmessungen	1150 x 811 x 407 mm
Einbauhöhe	404 mm
Anschlusswert	11,5 kW
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Bauseitiger Festanschluß
Schutzart	IPX0
Auflagesickenpaare	5
Systemträger-Anzahl	3
Bestellnummer	91 05 02 63

VORTEILE

Edelstahl, rostfrei, hygienisch, hochwertig matt geschliffen.

Integrierte Infrarottechnologie für optimalen, effizienten und schnellen Wärmetransfer. Isolierter Korpus und EST für geringen Wärmeverlust. Stabile Abdeckung mit umlaufendem Auflagerand.

Innenseiten mit fugenlosen, tiefgezogenen Auflagesicken. Versenkte, bruchgeschützte Bedienelemente, auch bei geöffneter Klappe. Vollflächiges, hygienisch verklebtes Ceranfeld mit robuster Edelstahl-Vorderkante.

Robuste, doppelwandige und selbstarretierende Frontklappe, 2-teilig abklappbar, schützt Bedienelemente und bleibt von oben zugänglich. Ergonomische, spritzwassergeschützte Bedienblende mit 230V-Steckdose für varithek® Module, wahlweise für Infrarot-Ceranfeld.

Kompatibel mit GN-Maßen, ca. 30% Platzgewinn gegenüber runden Formen. Glatte, pflegeleichte Oberfläche, Infrarotstrahler servicefreundlich über Einschub wechselbar.

Die Klappe erlaubt beim Einsatz von varithek® 1/1 Kochmodulen die Durchführung von Steckern mit Kabelklemmschutz.